

## Станция для прогрева бетона СПБ-20

Арт. **190219001**

Цена: **136 500 руб.**



### Описание:

Трансформатор станция для прогрева бетона СПБ-20 «младшая» в своём семействе как по своим массогабаритным показателям, так и по энергопотреблению и мощности. Использование этой станции не только значительно сократит время возведения небольших железобетонных конструкций на индивидуальном участке, но и поможет обеспечить температурные условия для правильного затвердевания цемента во всех видах малого строительства при окружающих температурах от +10 до - 40С. Трансформаторная станция прогрева СПБ-20 обеспечивает термообработку бетона путём подачи напряжения на предварительно заложенные в опалубку специальные электрические провода ПНСВ. Производительность метода прогрева бетона заложенным нагревающим проводом зависит от температуры окружающего воздуха, наличия или отсутствия дополнительных утепляющих поверхностей, количества арматуры, и колеблется от 0,4 до 1,0 м<sup>3</sup> бетона на 1 кВт мощности нагрузки станции.

## Технические характеристики

| Название                                         | Значение          |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Бренд                                            | ETA               |
| Напряжение, В                                    | 400               |
| Размер, мм                                       | 520x615x685       |
| Сечение проводов нагрузки, мм <sup>2</sup>       | 25                |
| Воздушное охлаждение                             | Естественное      |
| Масса, кг                                        | 120               |
| Мощность, кВт                                    | 20                |
| Мощность первичная, кВт                          | 20                |
| Напряжение выходное линейное, В                  | 35 / 45 / 60 / 80 |
| Режим работы                                     | Непрерывный       |
| Сечение жилы сетевого кабеля, мм <sup>2</sup>    | 4                 |
| Сила тока нагрузки на любой ступени, не более, А | 145               |
| Степень защиты, IP                               | 23                |