www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

Станция трансформатор для прогрева бетона СПБ-63 (Cu)

Арт. **190219004**

Описание:

Трансформаторная станция прогрева бетона СПБ-63 помогает соблюдать точный график выполнения технологических работ при неблагоприятных погодных условиях и ускорить время естественного затвердевания. Особенно это касается работ нулевого цикла и фундамента, быстро твердеющего при теплой и жаркой погоде, но замедляющий свой темп набора прочности во влажный и морозный период. Способ ее использования прост: укладываются специальные нагревающие провода ПНСВ в каркас бетонируемой части конструкции, а затем заливается раствор. По проводам от станции подается электрический ток, который и приводит к прогреву бетона и быстрому набору прочности всей железобетонной конструкции. Существует немало способов прогрева бетона, но самым практичным и эффективным на сегодняшний день является электрический метод. Область применения – любое капитальное строительство. Станция выпускается с медной обмоткой трансформатора. Оборудование удобно в эксплуатации и транспортировке , безопасно, надежно, проходит строгий контроль качеств

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	**ETA**
Напряжение, В	**400**
Размер, мм	**770x780x1100**
Сечение проводов нагрузки, мм2	**100 (2x50)**
Воздушное охлаждение	**Естественное**
Масса, кг	**360**
Мощность, кВт	**63**
Мощность первичная, кВт	**66**
Напряжение выходное линейное, В	**35 / 45 / 60 / 80**
Режим работы	**Непрерывный**
Сечение жилы сетевого кабеля, мм2	**25**
Сила тока нагрузки на любой ступени, не более, А	**455**
Степень защиты, IP	**23**