

Станок для гибки арматуры ВПК Г-40

Арт. **СГ024028**

Цена: **172 508 руб.**



Описание:

Станок для гибки арматуры Г-40 применяется на заводах ЖБИ, домостроительных комбинатах, на строительных объектах, предназначен для гибки арматурной стали круглого, квадратного сечения и полосы. Уверенная работа с наиболее востребованными диаметрами арматуры в различных условиях и соотношение "цена - качество" сделали станок для гибки арматуры торговой марки ВПК наиболее популярным в своем классе. на станке установлена защита электродвигателя и аварийные «СТОПы» редукторная система станка состоит из червячной шестерни и вала, которые находится в герметичной масляной «ванне» ручное и педальное управление, что обеспечивает удобство работы для оператора, может работать 1-н человек до 8 гибов в минуту как одного, так и нескольких прутков все элементы станка хорошо закреплены и защищены электродвигатель 3 кВт снабжен предохранителями, обеспечивает безопасность при эксплуатации

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	ВПК
Модель	Г
Тип управления	Механический (педаль)
Напряжение, В	400
Высота упаковки, см	93
Диаметр арматуры А-I (A240) max, мм	40
Диаметр арматуры А-III (A400) max, мм	32
Длина упаковки, см	97
Размер, мм	940x780x800
Ширина упаковки, см	81
Масса с упаковкой, кг	338
Масса, кг	312
Мощность, кВт	3
Частота, Гц	50