**www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»**
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

# Телескопический подъемник Grost AFSD 6.1000

Арт. **110000**

## Описание:

Модель телескопического подъемника Grost AFSD 6.1000 предназначена для выполнения широкого спектра задач. Является универсальным и достаточно компактным механизмом, способным поднимать одного человека и сопутствующий груз весом до 150 кг на рабочую высоту 8 метров. Основные преимущества промышленного одномачтового подъемника AFSD 6.1000: - Самый легкий и компактный подъемник с рабочей высотой 8 метров - Управление осуществляется как с земли с помощью панели управления, так и с кабины с помощью пульта - Наличие кнопок экстренной остановки на корпусе и пульте управления - Комплектация ручным устройством аварийного спуска (стравливающий давление клапан) - Выносные опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при использовании на неровной поверхности - Контроль вертикального расположения подъемника осуществляется с помощью установленного на корпусе спиртового уровня

## Технические характеристики

| Название | Значение |
|---|---|
| **Бренд** | **Grost** |
| **Грузоподъёмность, кг** | **150** |
| **Модель** | **AFSD** |
| **Тип питания электроподъёма** | **Электрическая сеть** |
| **Тип передвижения** | **Ручной** |
| **Высота рабочая, м** | **8** |
| **Высота подъёма, м** | **6** |
| **Высота платформы в нижнем положении, м** | **0.55** |
| **Высота с поднятой платформой max, м** | **7.4** |
| **Длина силового кабеля, м** | **3** |
| **Размер платформы, мм** | **650x600x1020** |
| **Размер площади рабочих опор, мм** | **2030x1840** |
| **Дорожный просвет, мм** | **80** |
| **Кнопка аварийного отключения** | **Есть** |
| **Количество мачт, шт** | **1** |