www.stroy-res.ru - ООО «Ресурсы»
Санкт-Петербург, 9 Января пр-т, 3/1, оф. 445
Тел./факс: +7 (812) 640-47-57 Санкт-Петербург
Тел./факс.: +7 (495) 647-05-64 Москва
E-mail: office@stroy-res.ru
пн-пт 9:30 - 17:30

Телескопический подъемник Grost AFSD 10.2000

Арт. **110005**

Описание:

Двухмачтовый вариант телескопического подъемника с грузоподъемностью 250 кг и рабочей высотой 12 метров. На платформе данной модели могут работать одновременно два человека, что удваивает скорость выполнения работ, не требуя при этом использования большего количества подъемных средств. Основные преимущества промышленного одномачтового подъемника AFSD 10.2000: Управление осуществляется как с земли с помощью панели управления, так и с платформы оператора с помощью пульта Наличие кнопок экстренной остановки на корпусе и пульте управления Выносные опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при использовании на неровной поверхности Контроль вертикального расположения осуществляется при помощи установленного на корпусе спиртового уровня Складывающаяся вниз платформа оператора значительно уменьшает габаритно-транспортировочные параметры, что повышает мобильность подъемника

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	**Grost**
Грузоподъёмность, кг	**250**
Модель	**AFSD**
Тип питания электроподъёма	**Электрическая сеть**
Тип передвижения	**Ручной**
Высота рабочая, м	**12**
Высота подъёма, м	**10**
Высота платформы в нижнем положении, м	**2.07**
Высота с поднятой платформой max, м	**11.05**
Длина силового кабеля, м	**3**
Размер платформы, мм	**1500x600x1050**
Размер площади рабочих опор, мм	**2130x1980**
Кнопка аварийного отключения	**Есть**
Количество мачт, шт	**1**