

## Несамohодный GROST Tower 500-7 AC 220 с выдвигной платформой

Арт. **212587**



### Описание:

Несамohодный ножничный подъёмник GROST Tower 500-7 AC 220 предназначен для подъёма и перевозки грузов с оператором. Он используется в мастерских, торговых залах, складах и на стройплощадках. Максимальная грузоподъёмность составляет 500 кг, а высота подъёма — 7 метров. GROST Tower 500-7 AC 220 оснащён электрическим двигателем мощностью 2,2 кВт, работающим от сети 220 В. Конструкция подъёмника включает вместительную платформу размером 2150 x 1150 мм и высокие ограждения для обеспечения безопасности оператора. Для контролируемого передвижения GROST Tower 500-7 AC 220 оборудован резиновыми литыми колёсами с протектором. Агрегат обеспечивает безопасный подъём на высоту до 7 метров и управляется с помощью удобной панели.

### Технические характеристики

| Название                                                  | Значение           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Бренд                                                     | Grost              |
| Грузоподъёмность, кг                                      | 500                |
| Модель                                                    | Tower              |
| Тип питания электроподъёма                                | Электрическая сеть |
| Тип передвижения                                          | Ручной             |
| Высота упаковки, см                                       | 138                |
| Высота рабочая, м                                         | 9                  |
| Высота подъёма, м                                         | 7                  |
| Высота борта, мм                                          | 1100               |
| Высота платформы в нижнем положении, м                    | 1.27               |
| Высота габаритная со сложенными ограждениями платформы, м | 1.35               |
| Высота с поднятой платформой max, м                       | 8.1                |
| Грузоподъёмность выдвигной части, кг                      | 100                |
| Длина упаковки, см                                        | 215                |
| Длина выдвигной части, мм                                 | 800                |