

Вибратор площадочный Вибромаш ВИ-9-8 В с УЗО

Арт. **40419104**

Цена: **23 394 руб.**



Описание:

Площадочный вибратор общего назначения ВИ-9-8 В с УЗО — это оборудование, предназначенное для уплотнения бетонных смесей и грунтов, а также для транспортировки, выгрузки и просеивания сыпучих материалов. Основные характеристики вибратора: номинальное напряжение: 220 В; частота вращения ротора: 3000 об/мин; вынуждающая сила: 5,6–11,3 кН; тип вибрационного механизма: дебалансный регулируемый; тип электродвигателя: однофазный асинхронный с короткозамкнутым ротором; класс изоляции: В; теплостойкость: 50 °С; класс машины: I; масса вибратора: не более 20 кг; степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP54.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	230
Класс изоляции	В
Количество фаз	1
Масса, кг	20
Мощность, кВт	0.55
Мощность потребляемая, кВт	0.9
Сила вынуждающая, кН	11.3
Скорость вращения, об/мин	3000
Степень защиты, IP	54
Частота вибрации, Гц	50