

## Станок для гибки арматуры Vektor GW42SA

Арт. **2482**

Цена: **139 221 руб.**

### Описание:



Станки для гибки арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на изготовлении железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Независимый закрытый редуктор с шестернями стал ещё надёжнее, уменьшена нагрузка на панель, удерживающую планшайбу. Увеличен рабочий ресурс редуктора - свыше 5 лет. Механизм доводки для удобной регулировки угла загиба. Планшайба с большим количеством отверстий для штифтов обеспечивает регулировку угла на каждые 5° и, с помощью регулируемых боковых планок, ещё удобнее и точнее задать уголгиба. Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие готового изделия. Двухскоростной режим вращения 8м/мин и 12 м/мин за счёт изменения расположения ремней на шкивах. Шестерни в редукторе изготовлены из ковanej стали. Напряжение электропитания для механизма доводки 36В, безопасно для оператора. Электронный переключатель фаз

### Технические характеристики

| Название                              | Значение                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Бренд                                 | <b>Vektor</b>                          |
| Модель                                | <b>GW-SA</b>                           |
| Тип управления                        | <b>Механический (кнопки, педаль)</b>   |
| Тип ремней                            | <b>B-1250</b>                          |
| Тип арматуры                          | <b>A-240 / A-400 / A-500C / Ат-500</b> |
| Напряжение, В                         | <b>400</b>                             |
| Диаметр арматуры A-I (A240) max, мм   | <b>42</b>                              |
| Диаметр арматуры A-III (A400) max, мм | <b>36</b>                              |
| Размер, мм                            | <b>880x730x800</b>                     |
| Количество ремней, шт                 | <b>3</b>                               |
| Масса, кг                             | <b>370</b>                             |
| Мощность, кВт                         | <b>3</b>                               |