

Вибратор площадочный Вибромаш ВИ-448-01 высокочастотный

Арт. **40419172**

Цена: **33 825 руб.**



Описание:

Высокочастотные вибраторы для опалубки ВИ-448-01 предназначены для уплотнения бетонной смеси в опалубке в труднодоступных для глубинного вибратора местах: под окнами и нишами, в колоннах и т.п. Состоят из поверхностного вибратора, установленного на быстроразъемном зажиме. Зажим предназначен для крепления конструкции на опалубке систем doka, PERI и других совместимых с ними. Опалубочный вибратор устанавливается вместо опалубочного замка. Вынуждающую силу (силу воздействия) можно регулировать путем изменения положения дебалансов (эксцентров), находящихся под крышками на обоих концах вибратора. Входящий в состав поверхностный вибратор может быть обычным (частота механической вибрации 50 Гц), так и высокочастотным (частота механической вибрации 100 Гц или 200 Гц).

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	230
Размер, мм	261x332x400
Класс изоляции	В
Количество фаз	3
Масса, кг	25
Мощность, кВт	0.5
Мощность потребляемая, кВт	0.79
Сила вынуждающая, кН	7.5
Скорость вращения, об/мин	6000
Степень защиты, IP	54